



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PP-D 聚丙烯双层滤带数据表

品名		PP-D 聚丙烯双层滤带				
型号		PP-D-100FB	PP-D-75FB	PP-D-50FB	PP-D-25FB	PP-D-10FB
克重(g/m ²)		390	390	390	390	390
厚度(mm)		0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
过滤精度 (μm)		100	75	50	25	10
拉伸 断裂 强度	经 (N/5×20cm)	4515	4515	4515	4515	4515
	纬 (N/5×20cm)	2539	2539	2539	2539	2539
断裂 伸长 率	经(%)	<25	<25	<25	<25	<25
	纬(%)	<26	<26	<26	<26	<26
耐温(℃)		90	90	90	90	90
耐酸性		优	优	优	优	优
耐碱性		优	优	优	优	优
水解稳定性		优	优	优	优	优
后处理方式		定型、研光				

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PE-D 聚酯双层滤带数据表

PE-D 聚酯双层滤带										
型号 type	断裂强度 N/5×20CM		物理性能		材料	耐温性能	化学性能	参考精度	透气度	颜色
	经线 Warp	纬线 Weft	厚度 mm	单位 重量 g/m²				μ m	L/m² S	
PE-D-YFB	26000	4200	1.8	1300	聚酯	160	耐强酸弱碱	30-50	140-200	橙黄色
PE-D-BFB	25000	3700	1.6	1100	聚酯	160	耐强酸弱碱	50-75	200-300	蓝白 交织
PE-D-WFB	22000	3800	1.4	1000	聚酯	160	耐强酸弱碱	80-150	320-550	白色

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference