



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PE-L 聚酯螺旋网带数据表

PE-L 聚酯螺旋网带						
型号/type	单丝直径/Diameter（mm）		密度/Density yarn(cm)		透气量	用途/usage
	经线	纬线	经线	纬线	air permeability （L/m² S）	
	Warp	Weft	Warp	Weft		
LX6035	0.6	0.9	78	25	1700-3900	造纸烘干 造纸洗浆 污泥脱水 洗煤 尾矿污泥 烟草食品输送 带用于带式过 滤机、带式压 榨机
LX6850	0.68	0.9	66	17.5	1800-5800	
LX8080	0.8	0.9	59	16	2500-6000	
LX9090	0.9	1.2	51	14	2500-6250	
LX1010	1	1.2	47	13.7	3100-6500	

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PE-F 聚酯方孔网带数据表

PE-F 聚酯方孔网带								
型号/type	单丝直径/Diameter (mm)		密度/Density yarn(cm)		开孔率	目数	孔径	用途/usage
	经线	纬线	经线	纬线	opening	Mesh	aperture(m	
	Warp	Weft	Warp	Weft	(%)	(inch)	m)	
PE-FK03902	0.9	0.9	3±0.5	3±0.5	49	8	2	造纸烘干 洗浆 污水处理 果蔬输送 无纺布成型 适用于带式 过滤机、带式 压榨机
PE-FHD006	1	1	2.5	2.5	45	6	3	
PE-FK03102	1	1	3±0.5	3±0.5	53	8	1.9	
PE-FK05902	0.9	0.9	5±0.5	5±0.5	20	14	0.80*0.90	
PE-FK04902	0.90	0.90	4.6 ±0.1	4.6 ±0.1	18	12	1.2	
PE-FK06702	0.7	0.7	7±0.5	7±0.5	27	18	0.75	
PE-FK07502	0.5	0.5	7.5±0.5	7.5±0.5	30	19	1	
PE-FK09502	0.5	0.5	10±0.5	10±0.5	25	25	0.5	
PE-FK20252	0.25	0.25	20±0.5	20±0.5	25	50	0.25	
PE-FK09603	0.5	0.6	9	8	29	25	0.30*0.55	
PE-FK05030	0.4	0.40	12±0.5	12±0.5	25	30	0.5	
PE-FK05076	0.2	0.25	29.5-30.5	21.5-22.5	18	76	0.28	
PE-FK05103	0.15	0.20	40	30.7	15	103	0.3	

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference



合创过滤技术（杭州）有限公司

HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PE-W 污泥脱水网带数据表

PE-W 污泥脱水网带							
型号/type	单丝直径/Diameter（mm）		密度/Density yarn(cm)		透气量	目数	用途/usage
					air permeability	Mesh（inch）	
	经线	纬线	经线	纬线	（L/m² S）	Mesh	
	Warp	Weft	Warp	Weft			
PE-WN1052	0.9	1.05	12±0.5	5.5±0.5	2814	30	适用于冶金、 矿山、尾矿、 污泥脱水 for metallurgy mining , sludge dehydration
PE-WN 009	0.9	1.10	12±0.5	4±0.5	3800	30	
PE-WNM0903	0.7	0.9	16-17	4-4.5	3664	41	
PE-WN0603	0.5	0.6	20.5±0.5	6.5±0.5	2550	52	环保污水处理 果蔬汁压榨 For sludge dewatering of environment protection
PE-WN0703	0.5	0.7	20.5±0.5	6.0±0.5	2800	52	
PE-WN0803	0.5	0.8	20.5±0.5	5.5±0.5	3419	52	
PE-WNN0903	0.5	0.9	20.5±0.5	5.0±0.5	3842	52	
PE-WNN0803	0.5	0.8	22	5.5±0.5	3050	56	
PE-WNO0903	0.5	0.9	22	4.8-5.1	3400	56	
PE-WN 0908	0.5	0.9	25.0±0.5	7.0±0.5	2212	64	滤饼易剥离、 用于城市污水 厂、造纸、化 工的污泥脱水
PE-WN 0705	0.5	0.7	27-28	8.2-8.5	1769	69	
PE-WN 5505	0.35	0.5	12.0±0.5	12.0±0.5	1200	105	
PE-WN005	0.30	0.30	32	18.5	1100	82	

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference.

合创过滤----智能过滤专家
地址：浙江杭州天星龙大厦 A 座 8 层

电话：0571-86818731 传真：0571-86818732
网址：www.hcfilter.com.cn 邮箱：hcfilter@163.com