



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PP-N 聚丙烯无纺布滤带数据表

型号	原料	平方米 克重 (g/m ²)	透气量 (L/m ² ·S)	断裂强度 (N/5*20cm)		耐酸碱性		厚度 (mm)	过滤精度 (μm)
				经向	纬向	酸	碱		
PP-N-108	丙纶	650	≤20	≥1800	≥1200	优	优	1.8	1~2
PP-N-208	丙纶	650	60±20	≥1800	≥1200	优	优	1.8	2~20
PP-N-308	丙纶	750	20±10	≥2100	≥1300	优	优	2	1~2
PP-N-408	丙纶	750	60±20	≥2100	≥1300	优	优	2	2~20
PP-N-508	丙纶	750	150±30	≥2100	≥1300	优	优	2	5~120
PP-N-608	丙纶	750	300±50	≥2100	≥1300	优	优	2	10~180
PP-N-708	丙纶	800	600±100	≥2100	≥1300	优	优	2.5	40~180
主要用途	真空带式过滤机								
使用行业	化工、肥料、医药、食品等								

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference