



合创过滤技术（杭州）有限公司
HC filtration (Hangzhou) Co., Ltd

PP 聚丙烯滤袋数据表

品名		聚丙烯滤袋			超细聚丙烯滤袋
型号		PP- 500-DC	PP- 600-DC	PP- 650-DC	PP- 800-DC
克重 (g/m ²)		500	600	650	800
厚度 (mm)		2.1	2.3	2.5	2.2
透气率 (L/m ² /S)		200	150	110	20~50
断裂强度 (N/5×20cm)	经	≥1050	≥1200	≥1650	≥1700
	纬	≥1500	≥1800	≥2150	≥1900
断裂伸长度 (%)	经	<35	<35	<35	<50
	纬	<55	<55	<55	<55
断裂拉力 (Mpa/min)		2.32	2.57	2.86	2.75
工作温度 (°C)		≤90	≤90	≤90	≤90
瞬时工作温度 (°C)		110	110	110	110
耐酸性		优秀	优秀	优秀	优秀
耐碱性		优秀	优秀	优秀	优秀
磨蚀性		优秀	优秀	优秀	优秀
水解稳定性		优秀	优秀	优秀	优秀
后处理方式		烧毛, 研光		烧毛, 研光	烧毛, 研光

注：以上产品技术参数为合创过滤平均测试参数，仅供参考

Above data are the averages obtained from a series of typical by HC Filter and are just for reference.